



FOTONDAIMLER



8X4

CONSTRUCT A BETTER WORLD

AUMAN C

ENGINE	
Model	Cummins Engine ISGe5-400
Horsepower	400HP
Displacement	11.8L
Max Torque	2100N.m
Emissions	Euro V
TRANSMISSION	
Model	12JSDX240TA
Type	12MT Transmission
Gears	12 Forward shift+2 Reverse shift
Clutch	Φ430
FRONT AXLE	
Model	7000kg
Brake	Drum Brake
REAR AXLE	
Model	16000kg
Brake	Drum Brake
Ratio	4.38/4.8
BRAKE SYSTEM	
Service Brake	Dual-circuit Air Braking System
Parking Brake	Spring-loaded Air-release Parking Brake
Auxiliary Brake	Engine Braking Assist
FUEL TANK	
Tank Size	350L
Material	Aluminium alloy
CHASSIS	
Frame	320×90×(8+7)
Tires	385/65 R22.5+315/80 R22.5
CABIN	
Type	Flat cabin(1 sleepers)
Driver Seat	Air driver's seat
A/C	Automated air conditioner
Cab Reversal	Electrical cab reversal
Windows Lifter	Electrical windows lifter
DIMENSIONS	
Length×Width×Height(mm)	9935×2495×3900
Wheelbase(mm)	1800+3050+1350
SUSPENSION	
Suspension	Leaf spring suspension
WEIGHT	
GCW(kg)	45000
MIXER DRUM SPECIFICATIONS	
Capacity of concrete mixer truck (m³)	12
Feeding speed (m³/min)	3.2
Discharge speed (m³/min)	2.3
Hydraulic Pump Model	A10VGT090
Hydraulic Pump Brand	Rexroth
Hydraulic Motor Model	A2FMT090
Hydraulic Motor Brand	Rexroth
Reducer Model	PMB7.1
Reducer Brand	PMP
water tank capacity (L)	1000

المحرك	
الموديل	ISGe5-400 زني جوك
القدرة الحصانية	400
حجم المحرك بالتر (الإزاحة)	11.8
أقصى عزم دوران (تورة بالدقيقة)	2100
الانبعاث	يورو 5
الجير بوكس (ناقل الحركة)	
الموديل	12JSDX240TA
النوع	ناقل حركة ميكانيكي 12MT
السرعات	أمامي 12 و خلفي 2
الكلتش	Φ430
المحور الأمامي	
الموديل	عك 7000
الفرامل	اسطواني
المحور الخلفي	
الموديل	عك 16000
الفرامل	اسطواني
نسبة السرعة	4.38/4.8
نظام المكابح	
فرامل الخدمة	ثنائي الأسطوانة بمساعدة الهواء
فرامل الانتظار	فرامل مزودة بنابض بمساعدة الهواء
الفرامل المساعدة	فرامل المحرك
خزان الوقود	
سعة الخزان بالتر	350
مادة الخزان	ألومنيوم
الشاسيس	
الأبعاد	320×90×(8+7)
الإطارات	385/65 R22.5+315/80 R22.5
الكابينة (الغمارة)	
النوع	كابين عادي بسرير واحد
مقعد السائق	مقعد مزود بنظام الهواء
المكيف (تبريد الكابين)	أوتوماتيكي
فتح و إغلاق الكابين	كهربائي
زجاج النافذة	كهربائي
الأبعاد	
طول - عرض - ارتفاع بال مم	9935×2495×3900
قاعدة المحاور (البعد بين المحورين) بال م	1800+3050+1350
نظام التعليق	
التعليق	(فونديم شير) تسي
الوزن	
الوزن الكلي بال كغ	45000
UPPER STRUCTURE SPECIFICATIONS	
سعة حلة الباطون (الخلاط) بالمتر المكعب	12
سرعة التغذية (م3 بالدقيقة)	3.2
سرعة التفريغ (م3 بالدقيقة)	2.3
موديل طرمبة الهيدروليك	A10VGT090
نوع طرمبة الهيدروليك	Rexroth
موديل موتور الطرمبة	Rexroth
نوع موتور الطرمبة	Rexroth
موديل مضخة خلاط الخرسانة	PMB7.1
نوع مضخة خلاط الخرسانة	PMP
نوع الحديسة خزان ماء الحلة (الخلاط) بالتر	1000

Consult your local authorized dealer for details

Dealer Information:



www.foton-global.com



Facebook.com/Foton Motor/

*Data may differ from this information